

不織布両面テープ #586

#586は不織布基材の両面にゴム系粘着剤を配置した曲面への追従性、油面への接着性に優れた両面テープです。様々な被着体に対して優れた粘着性能を発揮します。

構造



用途

- 1) 油分を完全に除去仕切れない箇所への部品、シール材（スポンジ、ゴム）の固定。

特長

- 1) 油面接着性に優れています。
(被着体によって粘着力が変わるため、実際のご使用にあたっては事前の貼り付け試行をお願い致します。)
- 2) PP等難接着の被着体にも優れた粘着性能を発揮致します。
- 3) 極薄不織布が基材のため曲面・折り曲げ部への追従性に優れています。

標準寸法

項 目	単 位	#586
テープ厚み	mm	0.085
標準幅	mm	1,020
標準長さ	M	50

※サイズのご要望については、弊社営業担当までご連絡ください。

一般特性

項 目			単 位	#586	測定条件
被着体別 90°ピール 粘着力	SUS	23℃	N/25mm	19.6	旧JIS Z 0237に準拠 2kgf圧着、引張速度 (300mm/min)
保持力	JIS 40℃保持力		mm	0.1	40℃ / 1kg X 1hr

ご使用上の注意

- 1) 被着体の汚れ、埃、油、水分等は充分ふき取り、貼り合わせてください。
 - 2) テープの貼り直しは避け、貼り付け後は数時間そのままの状態で養生してください。
 - 3) 凸凹面、粗面、人体に直接貼ることは避けてください。
 - 4) テープを保管する際は、直射日光や熱源を避け、冷暗所に保管してください。
 - 5) 用途的にご不明な点等ある場合には、当社までお問合せください。
- ※ 本テクニカルデータシートに記載されている数値については、測定値であり保証値ではありません。
仕様および外観につき、予告なく変更される場合があります。使用者は使用に際して製品が要望する用途に適合するか判断し、テストを行なった上で使用してください。

積水化学工業株式会社

高機能プラスチックカンパニー機能テープ事業部

〒105-8566 東京都港区虎ノ門2-10-4（オークラプレステータワー）
TEL: +81-3-6748-6447 FAX: +81-3-6748-6538